搅拌机搅拌缸冷却水装置

MC-750（蓄冷式）

通过冷水的循环，对面团搅拌时产生的摩擦热进行冷却，
使得搅拌完成的面团达到更合适准确的温度。

不需要制冰费用，并可大幅节约水费

生产能力UP・更经济

在夜间进行蓄冷（制冰），
在使用时利用冰的溶解热

◎每天的夹层冷却能力最高可能达到40袋。

◎只要对水道水进行配管，也可以提供搅拌用冷水

最适合于横型2袋用，3袋用搅拌机

也可以连接竖型搅拌机
（具有双重夹层搅拌缸）

OSHIKIRI

搅拌机搅拌缸冷却水装置　MC-750



■规格

電源	3相 200V 50/60Hz
压缩机	3相 200V 750W
风扇电机	单相 200V 34W
循环泵	3相 200V 65W
消耗电力(50/60Hz)	1290W/1640W
外观	SUS430
冷却槽	SUS304
冷水线圈	SUS304
储水箱容量	210L
最大冷却能力	2.3kW
質量	142kg（冷却水含372kg）
附属品	软管300mm 2本
	逆向水流阻止阀

■冷水供给能力

每天（8小时）

入口水温（℃）	出口水温（℃）	冷水供给量（L）
25	5	1,000
25	10	1,200
25	15	2,000

■設置例



◆搅拌用冷却水的抽出也可以
✦蛇只要打开水龙头，随时可以出冷水。
在机械冷水储水箱的底部装有饮料用的另一个系统的配管，
可以与自来水的配管进行连接。
◆夹层冷却水的补充
✦对蒸发掉的水分的补充，
并不需要专用的供水配管。
●设置方法
✦或者在与搅拌机相同水平（地板的高度），或者比搅拌机更高的搅拌机的附近进行安装设置。
✦冷水机周边务必空出20-30厘米。
* 使用时的注意事项
在搅拌运转以外，务必切断循环泵的开关。
（为了提高冷却水的温度冷却效率）

*规格和图纸在没有通知的情况下不会变更。
*电源的电压因使用国家而定。根据不同规格也可能需要使用变压器。

OSHIKIRI MACHINERY LTD. https://www.oshikiri.com/

東京営業所	〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4	TEL 0466-44-6188	FAX 0466-44-6186
名古屋営業所	〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村六反136	TEL 0568-25-7331	FAX 0568-25-7555
大阪営業所	〒565-0853 大阪府吹田市春日3-20-10	TEL 06-6821-3711	FAX 06-6821-6002
福岡営業所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原3-6-19	TEL 092-939-3820	FAX 092-931-3167
湘南工場	〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4	TEL 0466-44-6011	FAX 0466-44-6969
山形工場	〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5500	TEL 0237-43-4222	FAX 0237-43-4759
㈱OSHIKIRI北日本 总社	〒989-3123 宮城県仙台市青葉区錦ヶ丘8-12-22	TEL 022-391-6196	FAX 022-391-6195
札幌事業所	〒004-0054 札幌市厚別区厚別中央四条5-6-1	TEL 011-893-0678	FAX 011-801-2768

本公司获得了ISO9001:2015质量系统的认证。

22.01.17 OSHIKIRI P-213-8