

枕式包装机

Pillow Wrapper

因单一而简单!
更容易操作的触摸式操作盘



以能够和人调和的机械为目的

搭载有3个伺服马达

从而实现更易操作，更受到信赖

摆动运动（特许申请中）

实现新技术更美观紧凑的包装

穿透式设计

既不费功夫又能保持高水平的卫生性的理想之型。

充分考虑到“3R&低CO2”的环保式设计

从制造到再利用为止，整体上考虑到环保

新一代框架构造（设计登录申请中）

独自的不锈钢管框架结构

型号	横型枕式包装机（箱式）
包装能力	5~60袋/分钟
包装膜速度（最大）	20m/分钟
包装膜宽度	100~400mm
包装可能尺寸	宽30~160mm × 高60mm（最大）
包装可能长度	100~400mm
包装膜	热封可能的包装膜
电机	三相 200V AC伺服马达 × 3
选项	印字装置、特制切刀、各种控制选项等
电源	三相 200V 2.4kW (MAX)
机械尺寸	L2850mm × W830mm × H1330mm
机械质量	270kg（包含供给输送带1.2m）

*规格和图纸在没有通知的情况下不会变更。

*电源的电压因使用国家而定。根据不同规格也可能需要使用变压器。

OSHIKIRI MACHINERY LTD.

<https://www.oshikiri.com/>

湘南工場

〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4
TEL 0466-44-6184 FAX 0466-44-6187



OSHIKIRI 官方微信



OSHIKIRI 官方网站